TSC TE Series

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดตั้งโต๊ะ 4 นิ้ว ประสิทธิภาพสูง สำหรับงานคลังสินค้า ขนส่ง ค้าปลีก และโรงพยาบาล



จุดเด่น

- โครงสร้างแข็งแรง ออกแบบและวิศวกรรมโดย TSC ทุกรุ่น
- พิมพ์ได้ทั้งแบบความร้อนตรง (Direct Thermal) และแบบใช้ริบบอน (Thermal Transfer) ในเครื่องเดียว
- ความเร็วสูงสุด 152 มม./วินาที (6 ips) ที่ 203 dpi และ 127 มม./วินาที (5 ips) ที่ 300 dpi
- มีระบบจำลองภาษาคำสั่งอัตโนมัติ (Auto-switch Emulation) ใช้แทนเครื่องเดิมได้ทันทีโดยไม่ต้องตั้งค่าใหม่
- เปลี่ยนหัวพิมพ์เองได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
- รองรับซอฟต์แวร์บริหารเครื่องพิมพ์ TSC Console

ความละเอียด **203 / 300 dpi**	ความเร็วสูงสุด **152 มม./วินาที**	ความกว้างพิมพ์สูงสุด **108 มม. (4.25")**
ม้วนฉลากภายใน **เส้นผ่าน ศก. 127 มม.**	ริบบอนยาวสูงสุด **300 เมตร**	ภาษาคำสั่ง **TSPL-EZD**

เลือกรุ่นให้เหมาะกับงาน

TE200 / TE300 — งานทั่วไป
ต่อ USB 2.0 มาตรฐาน (Bluetooth เป็นอุปกรณ์เสริม) เหมาะกับร้านค้า หน้าร้าน หรือจุดพิมพ์จุดเดียว

TE210 / TE310 — เชื่อมต่อครบ
มี USB, LAN (Ethernet), RS-232 และ USB Host เลือก Wi-Fi / Bluetooth ได้ รองรับมีดตัดฉลาก (Cutter) และชุดลอกฉลาก (Peeler)

TE241 / TE341 — สำหรับองค์กร
หน่วยความจำ 128 MB รองรับ Wi-Fi 802.11ac และ Bluetooth 5.3 พร้อม MDM, TSC Console, HTTPS และ SNMPv3

203 dpi หรือ 300 dpi?
203 dpi (TE200/TE210/TE241) เร็วสุด 6 ips เหมาะฉลากขนส่งทั่วไป ส่วน 300 dpi (TE300/TE310/TE341) คมกว่า เหมาะฉลากเล็ก ตัวอักษรเล็ก หรือ QR Code

ตารางสเปคเปรียบเทียบ

รายการ	TE200	TE210	TE300	TE310	TE241	TE341
ความละเอียด	203 dpi	203 dpi	300 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi
ความเร็วสูงสุด	6 ips 152 มม./วิ	6 ips 152 มม./วิ	5 ips 127 มม./วิ	5 ips 127 มม./วิ	6 ips 152 มม./วิ	5 ips 127 มม./วิ
ความกว้างพิมพ์สูงสุด	108 มม.	108 มม.	105.7 มม.	105.7 มม.	108 มม.	105.7 มม.
ความยาวพิมพ์สูงสุด	2,794 มม.	25,400 มม.	1,016 มม.	11,430 มม.	25,400 มม.	11,430 มม.
หน่วยความจำ (RAM)	16 MB	64 MB	16 MB	64 MB	128 MB	128 MB
Flash	8 MB	128 MB	8 MB	128 MB	128 MB	128 MB
การเชื่อมต่อแบบสาย	USB	USB, LAN, RS-232, USB Host	USB	USB, LAN, RS-232, USB Host	USB, LAN, RS-232, USB Host	USB, LAN, RS-232, USB Host
ไร้สาย (เสริม)	Bluetooth	Bluetooth, Wi-Fi	Bluetooth	Bluetooth, Wi-Fi	Bluetooth, Wi-Fi	Bluetooth, Wi-Fi
มีดตัดฉลาก (เสริม)	-	มี	-	มี	มี	มี

ข้อมูลทั่วไป (ทุกรุ่น)

ประเภท	เครื่องพิมพ์ตั้งโต๊ะ (Desktop)
ระบบพิมพ์	Direct Thermal / Thermal Transfer
หน้าจอ / ปุ่ม	ไฟ LED พร้อมปุ่มกด
วัสดุตัวเครื่อง	พลาสติก ABS
ภาษาคำสั่ง	TSPL-EZD
ซอฟต์แวร์จัดการ	TSC Console

วัสดุฉลากและริบบอน

ม้วนฉลากภายใน	เส้นผ่าน ศก. นอก 127 มม. (5")
ความกว้างฉลาก	20 - 112 มม.
แกนม้วนฉลาก	25.4 - 38 มม. (1" - 1.5")
ชนิดฉลาก	ม้วนต่อเนื่อง, ไดคัท, Black Mark, พับ (Fan-fold), เจาะรู (Notched)
ความยาวริบบอน	สูงสุด 300 เมตร
ความกว้างริบบอน	40 - 110 มม.

เหมาะกับงาน

- คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า: ฉลากรับเข้า ฉลากชั้นวาง ฉลากพาเลท
- ขนส่งและโลจิสติกส์: ฉลากจัดส่ง (Shipping Label) ใบปะหน้าพัสดุ
- ค้าปลีกและการผลิต: ป้ายราคา ฉลากสินค้า ฉลากงานระหว่างผลิต (WIP)
- โรงพยาบาล: ฉลากตัวอย่าง ฉลากยา (รุ่นองค์กรรองรับการจัดการเครื่องจากส่วนกลางอย่างปลอดภัย)

สนใจ TSC TE Series หรือสติกเกอร์ / ริบบอนที่ใช้คู่กัน
ปรึกษาทีม Mars Media ได้เลย

โทร **099-542-6963**
LINE OA **@marsmedia**
www.marsmedia.co.th

ข้อมูลสเปคอ้างอิงจากผู้ผลิต TSC (apac.tscprinters.com) และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า อุปกรณ์เสริมบางรายการต้องสั่งเพิ่ม กรุณาสอบถามรุ่นและราคาก่อนสั่งซื้อ