MARS MEDIA – RFID

แท็ก RFID สำหรับโรงงาน คลังสินค้า พาเลท และทรัพย์สิน · 93 รุ่น

ติดโลหะ ทนความร้อน ทนสารเคมี · ปรึกษาการเลือกแท็กและเครื่องอ่าน Newland AIDC ได้ฟรี



CONTENTS

สารบัญ

01 แท็กทนกรด-ด่าง และงานอุตสาหกรรม · Chemical Resistant

02 แท็กทนความร้อนสูง 180–260°C · High Temperature

03 แท็กแข็ง ABS ติดโลหะ · Hard Tag / On-Metal

04 แท็กงานหนัก สแตนเลส และฝังคอนกรีต · Heavy Duty

05 แท็กวงแหวน · Ring Tag

06 แท็กทนความร้อน 200°C และแผ่นป้ายชื่อ · High-Temp On-Metal / Nameplate

07 แท็กไฟ LED และพวงกุญแจ · LED / Keyfob

08 แท็ก FPC ยืดหยุ่น หมุด และสกรู · FPC / Flexible / Nail / Screw

09 แท็ก HF 13.56 MHz · HF / ISO 15693

10 แท็กเซรามิกขนาดเล็ก · Ceramic Tag

11 แท็ก PCB ติดโลหะ · PCB On-Metal Tag

12 เครื่องอ่าน RFID Newland · Fixed / Mobile Reader

HOW TO CHOOSE

เลือกแท็กจากพื้นผิวและสภาพงาน

ติดบน / ใช้กับ	หมวดที่แนะนำ
พาเลท ชั้นวาง กล่องงาน ทรัพย์สินโลหะ	03 แท็กแข็ง ABS ติดโลหะ · 11 แท็ก PCB ติดโลหะ
เตาอบ พ่นสี อบแห้ง (เกิน 150°C)	02 แท็กทนความร้อนสูง · 06 แท็กทนความร้อน 200°C
พื้นที่มีสารเคมี กรด-ด่าง งานล้าง	01 แท็กทนกรด-ด่าง
เครื่องมือช่าง อุปกรณ์ชิ้นเล็ก	10 แท็กเซรามิก · 11 แท็ก PCB ขนาดเล็ก
ท่อ ถัง ชิ้นงานทรงกลม	05 แท็กวงแหวน
งานกลางแจ้ง งานหนัก ฝังคอนกรีต	04 แท็กงานหนัก
ป้ายทรัพย์สิน ค้นหาด้วยไฟ LED	06 แผ่นป้ายชื่อ · 07 แท็กไฟ LED

READING THE SPECS

Read Range
ระยะอ่านของเครื่องอ่านประจำที่ (Fixed Reader) และเครื่องมือถือ (Handheld) แยกย่าน US / EU ระยะจริงขึ้นกับเครื่องอ่านและหน้างาน

Applicable Surface
Metal = ออกแบบให้ติดบนโลหะ · **Non Metal** = ใช้กับพื้นผิวที่ไม่ใช่โลหะ

มาตรฐาน
UHF: EPC Class1 Gen2 / ISO 18000-6C · ในไทยใช้ย่าน 920–925 MHz กับเครื่องอ่านที่ตั้งค่าสำหรับประเทศไทย

สั่งทำพิเศษ
ขนาดอื่น พิมพ์โลโก้ เข้ารหัส EPC ล่วงหน้า สอบถามได้

CHEMICAL RESISTANT

01 แท็กทนกรด-ด่าง และงานอุตสาหกรรม

ตัวเรือน PPS ทนสารเคมี เหมาะกับไลน์ผลิต งานล้าง และพื้นที่มีกรด-ด่าง




MM6019S
Anti Acid & Alkali On-Metal Tag

Metal



MM2626
Anti Acid & Alkali On-Metal Tag

Metal



MMD30
Industrial Disc Tag

Non Metal

SPECIFICATIONS

RFID Protocol:EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C

Model	Size(mm)	Material	Mounting Methods	Frequency	IC Type	Memory	Applicable Surface	Read Range (Fixed Reader)		Read Range (Handheld)		Storage Temperature	Weight (g)
								(US) 902-928MHz	(EU) 865-868MHz	(US) 902-928MHz	(EU) 865-868MHz		
MM6019S	60x19x4.8	PPS	Screw, Binding	(US) 902-928MHz, (EU) 865-868MHz	NXP UCODE 9	EPC 96bits, USER 0bit, TID 96bits	Metal Surface	6m	5.4m	2.5m	2.3m	-30°C~ 90°C	13
MM2626	26x26x5.5	PPS	Screw, Binding	(US) 902-928MHz, (EU) 865-868MHz	Alien Higgs-3	EPC 96bits (up to 480bits), USER 512bits, TID 64bits	Metal Surface	2.6m	2.5m	1.9m	1.5m	-40°C~ 100°C	6.6
MMD30	D30x3.15	PPS	Screw	840-960MHz	NXP UCODE 9	EPC 96bits, USER 0bit, TID 96bits	Non-Metal Surface	3m	2.3m	1.5m	1.1m	-30°C~ 90°C	3.5

*Other sizes are customizable.

HIGH TEMPERATURE

02 แท็กทนความร้อนสูง 180–260°C

สำหรับเตาอบ พ่นสี อบแห้ง และงานหล่อ ตัวเรือน PEEK / PPS / สแตนเลส



MMHT3002
250°C High Temperature and Acid Alkali Resistant Tag
Metal



MMHT3002S
180°C High Temperature and Acid Alkali Resistant Tag
Metal



MMHT4015
260°C High Temperature Resistant RFID Tag
Metal



MMHT6000
260°C High Temperature Resistant RFID Tag
Metal



MMHTM18
260°C High Temperature Screw Tag
Metal



MMHT5600
260°C High Temperature Tag
Metal



MMHTD30-1
260°C High Temperature Embedded Tag
Metal



MMHTD30-2
260°C High Temperature Flange Tag
Metal

SPECIFICATIONS

RFID Protocol:EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C

Model	Size(mm)	Material	Mounting Methods	Frequency	IC Type	Memory	Applicable Surface	Read Range (Fixed Reader)		Read Range (Handheld)		Storage Temperature	Weight (g)
								(US) 902-928MHz	(EU) 865-868MHz	(US) 902-928MHz	(EU) 865-868MHz		
MMHT3002	41x29x11.8	PEEK	Screw	(US) 902-928MHz, (EU) 865-868MHz	NXP UCODE 8	EPC 128bits, USER 0bit, TID 96bits	Metal Surface	6.5m	6m	3.5m	3m	-60°C~ 250°C	19
MMHT3002S	41x29x11.8	PPS	Screw	(US) 902-928MHZ, (EU) 865-868MHZ	NXP UCODE 8	EPC 128bits USER 0bit, TID 96bits	Metal Surface	6.6m	6.8m	3.5m	3.6m	-60°C~ 180°C	21
MMHT4015	40x15x10	PEEK	Screw	(US) 902-928MHz, (EU) 865-868MHz	NXP UCODE 8	EPC 128bits, USER 0bit, TID 96bits	Metal Surface	6m	6m	3m	3m	-40°C~ 260°C	6
MMHT6000	62x29x12	PEEK	Screw	(US) 902-928MHz, (EU) 865-868MHz	Alien Higgs-3, NXP UCODE 8	EPC 96bits (up to 480bits), USER 512bits, TID 64bits	Metal Surface	13m	12m	7.5m	7m	-60°C~ 260°C	20

*Other sizes are customizable.

RFID Protocol:EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C

Model	Size(mm)	Material	Mounting Methods	Frequency	IC Type	Memory	Applicable Surface	Read Range (Fixed Reader)		Read Range (Handheld)		Storage Temperature	Weight (g)
								(US) 902-928MHz	(EU) 865-868MHz	(US) 902-928MHz	(EU) 865-868MHz		
MMHTM18	D18x11	304 Stainless Steel	Screw	(US) 902-928MHz, (EU) 865-868MHz	Alien Higgs-3	EPC 96bits (up to 480bits), USER 512bits, TID 64bits	Metal Surface	0.9m	0.8m	0.35m	0.35m	-50°C~ 260°C	13.5
MMHT5600	56x25x9.5	304 Stainless Steel	Screw, Weld	(US) 902-928MHz, (EU) 865-868MHz	Alien Higgs-3	EPC 96bits (up to 480bits), USER 512bits, TID 64bits	Metal Surface	9.0m	8.8m	5.5m	5.3m	-50°C~ 260°C	41
MMHTD30-1	D30x11	304 Stainless Steel	Embedded	(US) 902-928MHz, (EU) 865-868MHz	Alien Higgs-3	EPC 96bits (up to 480bits), USER 512bits, TID 64bits	Metal Surface	3.5m	3.5m	2.6m	2.6m	-50°C~ 260°C	34
MMHTD30-2	45x34x11	304 Stainless Steel	Screw, Weld	(US) 902-928MHz, (EU) 865-868MHz	Alien Higgs-3	EPC 96bits (up to 480bits), USER 512bits, TID 64bits	Metal Surface	3.5m	3.5m	2.6m	2.6m	-50°C~ 260°C	37.5

*Other sizes are customizable.

HARD TAG / ON-METAL

03 แท็กแข็ง ABS ติดโลหะ

ยึดน็อตหรือกาวได้ เหมาะกับพาเลท กล่องงาน ชั้นวาง และทรัพย์สิน



MM069
RFID Hard Tag

Metal



MM7030
UHF On-metal Tag

Metal



MM087
Small Size, Long Range On-Metal Tag

Metal



MM089
UHF On-metal Tag with Metal Hole

Metal



MM105
RFID Hard Tag

Metal



MM130
RFID Long Range On-metal Tag

Metal



MM105M
Super Magnetic RFID On-metal Tag

Metal



MM8530
UHF On-metal Injection molding Tag

Metal



MM8022
Curve UHF On metal Tag

Metal



MM8160
Dual Frequency On-Metal Tag (HF+UHF)

Metal

SPECIFICATIONS

RFID Protocol:EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C

Model	Size(mm)	Material	Mounting Methods	Frequency	IC Type	Memory	Applicable Surface	Read Range (Fixed Reader)		Read Range (Handheld)		Storage Temperature	Weight (g)
								(US) 902-928MHz	(EU) 865-868MHz	(US) 902-928MHz	(EU) 865-868MHz		
MM069	69x23x7	ABS+PC	Adhesive, Screw, Binding	(US) 902-928MHz, (EU) 865-868MHz	NXP UCODE 8	EPC 128bits, USER 0bit, TID 96bits	Metal Surface	11m	10m	5.5m	5m	-40°C~ 85°C	10.8
MM7030	70x30x5	PC	Adhesive, Screw	(US) 902-928MHz	Impinj M781	EPC 128bits, USER 512bits, TID 96bits	Metal Surface	9.0m		4.5m		-50°C~ 85°C	11
MM087	87x24x11	PC	Adhesive, Screw	840-940MHz	Impinj Monza R6-P	EPC 128bits, USER 32bits, TID 96bits	Metal Surface	9.8m	9.8m	6m	6m	-30°C~ 70°C	19
MM089	89x25x10.5	PC	Adhesive, Screw	840-940MHz	Impinj Monza R6-P	EPC 128bits, USER 32bits, TID 96bits	Metal Surface	12m	10m	6m	5m	-30°C~ 70°C	22
MM105	105x30x7.5	ABS+PC	Adhesive, Screw, Binding	(US) 902-928MHz, (EU) 865-868MHz	NXP UCODE 8	EPC 128bits, USER 0bit, TID 96bits	Metal Surface	19m	20m	7m	7.5m	-40°C~ 85°C	26
MM130	130x42x10.5	PC	Adhesive, Screw	(US) 902-928MHz, (EU) 865-868MHz	Alien Higgs-3 Alien Higgs-9	EPC 96bits (up to 480 bits), USER 512 bits, TID 64bits	Metal Surface	30m	28m	22m	22m	-40°C~ 100°C	45
MM8160	81x60x10.5	PC	Adhesive, Screw	(US) 902-928MHz (EU) 865-868MHz 13.56MHz	EM4425	EPC and User Memory 96bit / up-to 480bit / 2048bit UM, TID 96bit (UHF) / 64bit (HF) overlapping	Metal Surface	5.4m	6.3m	2.7m	3.1m	-30°C~ 70°C	44
MM105M	105x30x7.5	ABS+PC	Magnet	(US) 902-928MHz, (EU) 865-868MHz	NXP UCODE 8	EPC 128bits, USER 0bit, TID 96bits	Metal Surface	11m	10m	5.5m	5m	-40°C~ 70°C	30
MM8530	85x30x6.5	PC	Adhesive, Screw	(US) 902-928MHz	Impinj M781	EPC 128bits, USER 512bits, TID 96bits	Metal Surface	7.0m		3.5m		-50°C~ 85°C	21
MM8022	80x22x7	PC	Adhesive, Screw	(US) 902-928MHz	NXP UCODE 8	EPC 128bits, USER 0bit, TID 96bits	Metal Surface	6.5m		3.5m		-40°C~ 150°C	11

*Other sizes are customizable.

HEAVY DUTY

04 แท็กงานหนัก สแตนเลส และฝังคอนกรีต

สำหรับงานกลางแจ้ง งานหนัก แม่พิมพ์ เครื่องจักร และงานโครงสร้าง



MMD80
Durable RFID Tag

Non Metal



MM510
Durable RFID Tag

Metal



MMH120
Heavy Duty On-Metal Tag

Metal



MM4601
Concrete Embedded RFID Tag

Metal

SPECIFICATIONS

RFID Protocol:EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C

Model	Size(mm)	Material	Mounting Methods	Frequency	IC Type	Memory	Applicable Surface	Read Range (Fixed Reader)		Read Range (Handheld)		Storage Temperature	Weight (g)
								(US) 902-928MHz	(EU) 865-868MHz	(US) 902-928MHz	(EU) 865-868MHz		
MMD80	D80x6	304 Stainless Steel	Screw	(US) 902-928MHz	NXP UCODE 8	EPC 128bits, USER 0bit, TID 96bits	Non-Metal Surface	1.8m		1.1m		-40°C~ 100°C	153
MM510	51x47x10	Engineering Plastics	Adhesive, Screw	840 -940MHz	Impinj Monza R6-P	EPC 128bits, USER 32bits, TID 96bits	Metal Surface	10m	7.5m	5m	4.5m	-40°C~ 85°C	23.5
MMH120	120x30x10	PC	Adhesive, Screw, Binding	(US) 902-928MHz, (EU) 865-868MHz	NXP UCODE 8	EPC 128bits, USER 0bit, TID 96bits	Metal Surface	9.5m	9.3m	6m	5.8m	-40°C~ 105°C	46
MM4601	46.5x31.5x7.5	PPS	Embedded in Concrete	(US) 902-928MHz, (EU) 865-868MHz	Alien Higgs-3, NXP UCODE 8	EPC 96bits (up to 480bits), USER 512bits, TID 64bits	Metal Surface	6.5m	6.6m	4.4m	4.6m	-40°C~ 150°C	22

*Other sizes are customizable.

MM4601
Reading range when embedded 5cm depth in concrete:Read Range 2.1m (US ,EU)
Reading range when embedded 10cm depth in concrete:Read Range 1.9m (US ,EU)

RING TAG

05 แท็กวงแหวน

สวมครอบท่อ ถัง หรือชิ้นงานทรงกลม



MMD36
UHF Ring On-metal Tag

Metal



MMD47
UHF Ring On-metal Tag

Metal



MMD48
UHF Ring On-metal Tag

Metal

SPECIFICATIONS

RFID Protocol:EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C

Model	Size(mm)	Material	Mounting Methods	Frequency	IC Type	Memory	Applicable Surface	Read Range (Fixed Reader)	Read Range (Handheld)	Storage Temperature	Weight (g)
								US (902-928MHz)	US (902-928MHz)		
MMD36	OD36 ID26.7 T7.2	PC	Topping-on	(US) 902-928MHz	NXP UCODE 8	EPC 128bits, USER 0bits, TID 96bits	Metal Surface	2.5m	1.8m	-40°C~ 85°C	3.3
MMD47	OD46.8 ID35.3 T5.5	PC	Topping-on	(US) 902-928MHz	NXP UCODE 8	EPC 128bits, USER 0bits, TID 96bits	Metal Surface	3.2m	2.1m	-40°C~ 85°C	4
MMD48	OD48.1 ID38 T7	PC	Topping-on	(US) 902-928MHz	NXP UCODE 8	EPC 128bits, USER 0bits, TID 96bits	Metal Surface	3.8m	2.3m	-40°C~ 85°C	4.5

*Other sizes are customizable.

HIGH-TEMP ON-METAL / NAMEPLATE

06 แท็กทนความร้อน 200°C และแผ่นป้ายชื่อ

แท็กติดโลหะทนความร้อน และป้ายทรัพย์สินพิมพ์โลโก้ได้



MM4215
High Temperature On-Metal RFID Tag

Metal



MM2019
High Temperature On-Metal RFID Tag

Metal

NAMEPLATE
พิมพ์โลโก้ / QR ตามสั่ง

MMP13060
Nameplate RFID Tag

Metal

NAMEPLATE
พิมพ์โลโก้ / QR ตามสั่ง

MMP7035
Nameplate RFID Tag

Metal

SPECIFICATIONS

RFID Protocol:EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C

Model	Size(mm)	Material	Mounting Methods	Frequency	IC Type	Memory	Applicable Surface	Read Range (Fixed Reader)		Read Range (Handheld)		Storage Temperature	Weight (g)
								(US) 902-928MHz	(EU) 865-868MHz	(US) 902-928MHz	(EU) 865-868MHz		
MM4215	42x15x2.8	Industrial High Temperature Material	Adhesive, Screw	(US) 902-928MHz, (EU) 865-868MHz	Alien Higgs-4	EPC 128bits, USER 128bits, TID 64bits	Metal Surface	4.8m	5m	2.7m	2.8m	-55°C~ 200°C	3.5
MM2019	D20x2.8	Industrial High Temperature Material	Adhesive, Screw	(US) 902-928MHz, (EU) 865-868MHz	Alien Higgs-4	EPC 128bits, USER 128bits, TID 64bits	Metal Surface	2.5m	2.7m	1.2m	1.4m	-55°C~ 200°C	1.75
MMP13060	130x60x3.9	PCB	Adhesive, Screw	(US) 902-928MHz, (EU) 865-868MHz	NXP UCODE 8	EPC 128bits, USER 0bit, TID 96bits	Metal Surface	21m	15m	9m	7m	-40°C~ 100°C	61
MMP7035	70x35x3.7	PCB	Adhesive, Screw	(US) 902-928MHz, (EU) 865-868MHz	NXP UCODE 8	EPC 128bits, USER 0bit, TID 96bits	Metal Surface	11.3m	10.8m	5.5m	5.1m	-40°C~ 100°C	19

*Other sizes are customizable.

LED / KEYFOB

07 แท็กไฟ LED และพวงกุญแจ

แท็กไฟ LED ช่วยค้นหาของ และพวงกุญแจ RFID



MM6020L
LED RFID Tag

Non Metal



MM6020LM
LED On-Metal Tag

Metal



MMP4529
RFID Keyfob Tag

Non Metal



MMP7525
UHF On-Metal Tag with Metal Holes

Metal

SPECIFICATIONS

RFID Protocol:EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C

Model	Size(mm)	Material	Mounting Methods	Frequency	IC Type	Memory	Applicable Surface	Read Range (Fixed Reader)		Read Range (Handheld)		Storage Temperature	Weight (g)
								(US) 902-928MHz	(EU) 865-868MHz	(US) 902-928MHz	(EU) 865-868MHz		
MM6020L	60x20x1	PCB	Adhesive	US (902-928MHz), EU (865-868MHz)	KX2005X-BL	EPC 96-240bits USER 1312bits, TID 96bits	Non-Metal Surface	11m	11m	5m	5m	-20°C~ 80°C	2.5
MM6020LM	60x20x3	PCB	Adhesive	(US) 902-928MHz, (EU) 865-868MHz	KX2005X-BL	EPC 96-240bits USER 1312bits, TID 96bits	Metal Surface	7m	5.6m	4m	3m	-20°C~ 80°C	7.5
MMP4529	45x29x1.5	PCB (FR4)	Adhesive, Metal ring	(US) 902-928MHz, (EU) 865-868MHz	NXP UCODE 8	EPC 128bits, USER 0bit, TID 96bits	Non-Metal Surface	3m	2.2m	2m	1.3m	-40°C~ 150°C	3
MMP7525	75x25x3	PCB	Adhesive, Screw	(US) 902-928MHz, (EU) 865-868MHz	NXP UCODE 8	EPC 128bits, USER 0bit, TID 96bits	Metal Surface	10m	10.3m	6.3m	6.6m	-40°C~ 150°C	12

*Other sizes are customizable.

FPC / FLEXIBLE / NAIL / SCREW

08 แท็ก FPC ยืดหยุ่น หมุด และสกรู

อินเลย์ทนความร้อน สายรัดยืดหยุ่น หมุดฝัง และสกรูฝังชิ้นงาน



MM7111
High Temperature UHF FPC Inlay

Non Metal



MM9018
UHF Flexible RFID Tag

Non Metal



MM9018M
UHF Flexible On-metal RFID Tag

Metal



MMD721
UHF Nail Tag

Non Metal



MMM16
RFID Screw Tag

Metal

SPECIFICATIONS

Model	Size(mm)	Material	Mounting Methods	Frequency	IC Type	Memory	Applicable Surface	Read Range (Fixed Reader)		Read Range (Handheld)		Storage Temperature	Weight (g)
								(US) 902-928MHz	(EU) 865-868MHz	(US) 902-928MHz	(EU) 865-868MHz		
MM7111	71x11x0.13	FPC	Adhesive	840-960MHz	Alien Higgs-3, NXP UCODE 8	EPC 96bits (up to 480bits), USER 512bits, TID 64bits	Non-Metal Surface	9m	9m	5m	5m	-40°C~ 200°C	0.3
MM9018	90x18x4	TPU	Binding, Cable tie	840-960MHz	Alien Higgs-3, NXP UCODE 8	EPC 96bits (up to 480bits), USER 512bits, TID 64bits	Non-Metal Surface	9m	9m	5m	5m	-40°C~ 100°C	8
MM9018M	90x18x4	TPU	Binding Cable tie	840-960MHz	Impinj Monza R6	EPC 96bits, USER 0bit, TID 96bits	Metal Surface	1.5m	1.5m	1m	1m	-40°C~ 100°C	8
MMD721	D7x21	PC	Insert	(US) 902-928MHz, (EU) 865-868MHz	Alien Higgs3, NXP UCODE 8	EPC 96bits (up to 480bits), USER 512bits, TID 64bits	Non-Metal Surface	30cm	30cm	15cm	15cm	-30°C~ 80°C	1
MMM16	M16 Screw	304 Steel	Screw	(US) 902-928MHz, (EU) 865-868MHz	Alien Higgs3, NXP UCODE 8	EPC 96bits (up to 480bits), USER 512bits, TID 64bits	Metal Surface	1.5m	1.6m	1m	1.1m	-40°C~ 100°C	50

*Other sizes are customizable.

HF / ISO 15693

09 แท็ก HF 13.56 MHz

อ่านระยะใกล้ ใช้กับระบบ HF/NFC อุตสาหกรรม



MMP4921

HF RFID Tag (13.56 MHz)

Metal / Non Metal

SPECIFICATIONS

RFID Protocol:ISO 18000-3M1, ISO 15693

Model	Size(mm)	Material	Mounting Methods	Frequency	IC Type	Memory	Applicable Surface	Metal Surface	Non-Metal Surface	Storage Temperature	Weight (g)
MMP4921	49x21x3	PCB	Adhesive, Screw	13.56MHz	NXP ICODE SLIX, ISO 15693	Total 1024Bits, 32Blocks, 32 bits per Block, UID 64bits	Metal Surface, Non-Metal Surface	8cm	5cm	-40°C~ 150°C	6.5

*Other sizes are customizable.

CERAMIC TAG

10 แท็กเซรามิกขนาดเล็ก

ขนาดจิ๋ว ติดเครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ และชิ้นงานเล็ก

SPECIFICATIONS

RFID Protocol:EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C

Model	Size(mm)	Material	Mounting Methods	Frequency	IC Type	Memory	Applicable Surface	Read Range (FixedReader)		Read Range (Handheld)		Storage Temperature	Weight (g)
								(US) 902-928MHz	(EU) 865-868MHz	(US) 902-928MHz	(EU) 865-868MHz		
MMC0404	4x4x3		Adhesive	(US) 902-928MHz, (EU) 866-868MHz	Alien Higgs-3, NXP UCODE 8	EPC 96bits (up to 480bits), USER 512bits, TID 64bits	Metal Surface	0.8m	0.8m	0.4m	0.4m	-40°C~ 150°C	0.3
MMC0505	5x5x3		Adhesive	(US) 902-928MHz, (EU) 866-868MHz	Alien Higgs-3	EPC 96bits (up to 480bits), USER 512bits, TID 64bits	Metal Surface	1m	1m	0.6m	0.6m	-40°C~ 150°C	0.8
MMC525	5x2.5x2		Adhesive	(US) 902-928MHz, (EU) 866-868MHz	Alien Higgs-3	EPC 96bits (up to 480bits), USER 512bits, TID 64bits	Metal Surface	0.3m	0.25m	0.2m	0.13m	-30°C~ 150°C	0.3
MMC0602	6x2x2		Adhesive	(US) 902-928MHz, (EU) 866-868MHz	Alien Higgs-3	EPC 96bits (up to 480bits), USER 512bits, TID 64bits	Metal Surface	0.3m	0.3m	0.2m	0.2m	-40°C~ 150°C	0.3
MMC1001	10x1.8x1.8		Adhesive	(US) 902-928MHz, (EU) 866-868MHz	Alien Higgs-3, NXP UCODE 8	EPC 96bits (up to 480bits), USER 512bits, TID 64bits	Metal Surface	0.7m	0.7m	0.4m	0.4m	-40°C~ 150°C	0.5
MMC1002	10x2.5x2.5		Adhesive	(US) 902-928MHz, (EU) 866-868MHz	Alien Higgs-3, NXP UCODE 8	EPC 96bits (up to 480bits), USER 512bits, TID 64bits	Metal Surface	1m	1m	0.65m	0.65m	-40°C~ 150°C	0.8
MMC1005	10x5x3		Adhesive	(US) 902-928MHz, (EU) 866-868MHz	Alien Higgs-3, NXP UCODE 8	EPC 96bits (up to 480bits), USER 512bits, TID 64bits	Metal Surface	2m	2m	1m	1m	-40°C~ 150°C	1.4
MMC1207	12x7x3		Adhesive	(US) 902-928MHz, (EU) 866-868MHz	Alien Higgs-3, NXP UCODE 8	EPC 96bits (up to 480bits), USER 512bits, TID 64bits	Metal Surface	2.3m	2.3m	1.3m	1.3m	-40°C~ 150°C	1.6
MMC1309	13x9x3		Adhesive	(US) 902-928MHz, (EU) 866-868MHz	Alien Higgs-3, NXP UCODE 8	EPC 96bits (up to 480bits), USER 512bits, TID 64bits	Metal Surface	2.3m	2.3m	1.3m	1.3m	-40°C~ 150°C	1.8
MMC1909	19x9x3		Adhesive	(US) 902-928MHz, (EU) 866-868MHz	Alien Higgs-3, NXP UCODE 8	EPC 96bits (up to 480bits), USER 512bits, TID 64bits	Metal Surface	3m	3m	1.5m	1.5m	-40°C~ 150°C	3.2
MMC2117	21x17x2.25		Adhesive	(US) 902-928MHz, (EU) 866-868MHz	Alien Higgs-3, NXP UCODE 8	EPC 96bits (up to 480bits), USER 512bits, TID 64bits	Metal Surface	4m	4m	2.8m	2.8m	-40°C~ 150°C	4.2
MMC2509	25x9x3		Adhesive	(US) 902-928MHz, (EU) 866-868MHz	Alien Higgs-3, NXP UCODE 8	EPC 96bits (up to 480bits), USER 512bits, TID 64bits	Metal Surface	4.2m	4.2m	2.9m	2.9m	-40°C~ 150°C	3.8
MMC2525	25x25x3		Adhesive	(US) 902-928MHz, (EU) 866-868MHz	Alien Higgs-3, NXP UCODE 8	EPC 96bits (up to 480bits), USER 512bits, TID 64bits	Metal Surface	6.5m	5.5m	4.6m	3.8m	-40°C~ 150°C	9.6
MMC3030	30x30x3		Adhesive	(US) 902-928MHz, (EU) 866-868MHz	Alien Higgs-3, NXP UCODE 8	EPC 96bits (up to 480bits), USER 512bits, TID 64bits	Metal Surface	8m	8m	5m	5m	-40°C~ 150°C	13.8
MMCD10	D10x9.35x1.5		Adhesive	(US) 902-928MHz, (EU) 866-868MHz	Alien Higgs-3, NXP UCODE8	EPC 96bits (up to 480bits), USER 512bits, TID 64bits	Metal Surface	1.3m	1m	0.8m	0.6m	-40°C~ 150°C	1.0
MMCD16	D16.0x2.0		Adhesive	(US) 902-928MHz, (EU) 866-868MHz	Alien Higgs-3, NXP UCODE 8	EPC 96bits (up to 480bits), USER 512bits, TID 64bits	Metal Surface	2.5m	2.5m	1.8m	1.8m	-40°C~ 150°C	2.2

*Other sizes are customizable.

PCB ON-METAL TAG

11 แท็ก PCB ติดโลหะ

บาง ทนความร้อนถึง 150°C มีหลายขนาดให้เลือก

SPECIFICATIONS

RFID Protocol:EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C

Model	Size(mm)	Material	Mounting Methods	Frequency	IC Type	Memory	Applicable Surface	Read Range (FixedReader)		Read Range (Handheld)		Storage Temperature	Weight (g)
								(US) 902-928MHz	(EU) 865-868MHz	(US) 902-928MHz	(EU) 865-868MHz		
MMPD5	D5xT4.0		Adhesive	(US) 902-928MHz, (EU) 865-868MHz	Alien Higgs-3, NXP UCODE 8	EPC 96bits, (up to 480bits), USER 512bits, TID 64bits	Metal Surface	1m	0.9m	0.6m	0.55m	-40°C~ 150°C	0.5
MMP060302	6x3xT3.0		Adhesive	(US) 902-928MHz, (EU) 865-868MHz	Alien Higgs-3, NXP UCODE 8	EPC 96bits, (up to 480bits), USER 512bits, TID 64bits	Metal Surface	0.85m	0.8m	0.5m	0.45m	-40°C~ 150°C	0.5
MMP0603	6x3xT4.0		Adhesive	(US) 902-928MHz, (EU) 865-868MHz	Alien Higgs-3, NXP UCODE 8	EPC 96bits, (up to 480bits), USER 512bits, TID 64bits	Metal Surface	0.9m	0.8m	0.5m	0.45m	-40°C~ 150°C	0.5
MMPD6	D6xT4.0		Adhesive, Screw	(US) 902-928MHz, (EU) 865-868MHz	Alien Higgs-3, NXP UCODE 8	EPC 96bits, (up to 480bits), USER 512bits, TID 64bits	Metal Surface	0.85m	0.75m	0.45m	0.45m	-40°C~ 150°C	0.5
MMP0606	6x6xT4.0		Adhesive	(US) 902-928MHz, (EU) 865-868MHz	Alien Higgs-3, NXP UCODE 8	EPC 96bits (up to 480bits), USER 512bits, TID 64bits	Metal Surface	1.1m	1.1m	0.8m	0.8m	-40°C~ 150°C	0.5
MMP0803	8x3xT3.0		Adhesive	(US) 902-928MHz, (EU) 865-868MHz	Alien Higgs-3, NXP UCODE 8	EPC 96bits, (up to 480bits), USER 512bits, TID 64bits	Metal Surface	1.1m	1.2m	0.7m	0.85m	-40°C~ 150°C	0.5
MMP1004	10x4xT3.0		Adhesive, Screw	(US) 902-928MHz, (EU) 865-868MHz	Alien Higgs-3, NXP UCODE 8	EPC 96bits (up to 480bits), USER 512bits, TID 64bits	Metal Surface	1.35m	1.35m	0.9m	0.75m	-40°C~ 150°C	0.5
MMPD10	D10xT3.7		Adhesive, Screw	(US) 902-928MHz, (EU) 865-868MHz	Alien Higgs-3, NXP UCODE 8	EPC 96bits, (up to 480bits), USER 512bits, TID 64bits	Metal Surface	1.5m	1.3m	1m	0.95m	-40°C~ 150°C	0.6
MMP120401	12X4XT2.5		Adhesive	(US) 902-928MHz, (EU) 865-868MHz	NXP UCODE 8	EPC 128bits, USER 0bit, TID 96bits	Metal Surface	1.5m	1.5m	0.6m	0.6m	-40°C~ 150°C	0.2
MMP120403	12X4XT4		Adhesive	(US) 902-928MHz	NXP UCODE 8	EPC 128 bits, USER 0bit, TID 96 bits	Metal Surface	2.4m		0.9m		-40°C~ 150°C	0.3
MMP1307	13x7xT3.8		Adhesive, Screw	(US) 902-928MHz, (EU) 865-868MHz	Alien Higgs-3, NXP UCODE 8	EPC 96bits, (up to 480bits), USER 512bits, TID 64bits	Metal Surface	2.5m	2.4m	1.5m	1.4m	-40°C~ 150°C	0.7
MMPD13	D13xT2.8		Adhesive, Screw	(US) 902-928MHz, (EU) 865-868MHz	Alien Higgs-3, NXP UCODE 8	EPC 96bits, (up to 480bits), USER 512bits, TID 64bits	Metal Surface	1.5m	1.3m	1.1m	0.9m	-40°C~ 150°C	0.7
MMPD16	D16xT3.8		Adhesive, Screw	(US) 902-928MHz, (EU) 865-868MHz	Alien Higgs-3, NXP UCODE 8	EPC 96bits, (up to 480bits), USER 512bits, TID 64bits	Metal Surface	2.6m	2.4m	1.6m	1.5m	-40°C~ 150°C	1.5
MMP1504	15x4xT2.8		Adhesive, Screw	(US) 902-928MHz, (EU) 865-868MHz	Alien Higgs-3, NXP UCODE 8	EPC 96bits, (up to 480bits), USER 512bits, TID 64bits	Metal Surface	2.1m	2.2m	1.3m	1.5m	-40°C~ 150°C	0.7
MMP1806	18x6xT4.0		Adhesive, Screw	(US) 902-928MHz, (EU) 865-868MHz	Alien Higgs-3, NXP UCODE 8	EPC 96bits, (up to 480bits), USER 512bits, TID 64bits	Metal Surface	2.6m	2.5m	2m	1.8m	-40°C~ 150°C	1.2
MMP2208	22x8xT3.8		Adhesive, Screw	(US) 902-928MHz, (EU) 865-868MHz	Alien Higgs-3, NXP UCODE 8	EPC 96bits, (up to 480bits), USER 512bits, TID 64bits	Metal Surface	4.5m	4.7m	2.6m	3m	-40°C~ 150°C	1.5
MMPD20	D20xT2.8		Adhesive, Screw	(US) 902-928MHz, (EU) 865-868MHz	Alien Higgs-3, NXP UCODE 8	EPC 96bits, (up to 480bits), USER 512bits, TID 64bits	Metal Surface	3.2m	2.8m	2.4m	2.3m	-40°C~ 150°C	1.9

*Other sizes are customizable.

RFID Protocol:EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C

Model	Size(mm)	Material	Mounting Methods	Frequency	IC Type	Memory	Applicable Surface	Read Range (FixedReader)		Read Range (Handheld)		Storage Temperature	Weight (g)
								(US) 902-928MHz	(EU) 865-868MHz	(US) 902-928MHz	(EU) 865-868MHz		
MMPD25	D25xT3.0		Adhesive, Screw	(US) 902-928MHz	Alien Higgs-9	EPC 96bits, (Up to 496 bits), USER 688bits, TID 48bits	Metal Surface	2.3m		1.1m		-40°C~ 150°C	3.4
MMP2510	25x10xT2.6		Adhesive, Screw	(US) 902-928MHz, (EU) 865-868MHz	Alien Higgs-3, NXP UCODE 8	EPC 96bits, (up to 480bits), USER 512bits, TID 64bits	Metal Surface	3.25m	3m	2.5m	2.4m	-40°C~ 150°C	1.5
MMP3005	30x5xT2.8		Adhesive, Screw	(US) 902-928MHz, (EU) 865-868MHz	Alien Higgs-3, NXP UCODE 8	EPC 96bits, (up to 480bits), USER 512bits, TID 64bits	Metal Surface	3.1m	2.8m	2.1m	2m	-40°C~ 150°C	0.8
MMP3310	33x10xT3.5		Adhesive, Screw	(US) 902-928MHz, (EU) 865-868MHz	Alien Higgs-3, NXP UCODE 8	EPC 96bits, (up to 480bits), USER 512bits, TID 64bits	Metal Surface	4.2m	3.5m	2.8m	2.5m	-40°C~ 150°C	3
MMP3613	36x13xT3.5		Adhesive, Screw	(US) 902-928MHz, (EU) 865-868MHz	Alien Higgs-3, NXP UCODE 8	EPC 96bits, (up to 480bits), USER 512bits, TID 64bits	Metal Surface	4.7m	4.5m	2.7m	2.5m	-40°C~ 150°C	4.2
MMP4010	40x10xT2.7		Adhesive, Screw	(US) 902-928MHz, (EU) 865-868MHz	Alien Higgs-3, NXP UCODE 8	EPC 96bits, (up to 480bits), USER 512bits, TID 64bits	Metal Surface	4.5m	4.2m	3m	2.8m	-40°C~ 150°C	2.2
MMPD40	D40xT3.0		Adhesive	(US) 902-928MHz, (EU) 865-868MHz	Impinj MONZA R6-P	EPC 128bits, USER 32bits, TID 96bits	Metal Surface	6.8m	6.5m	3.5m	3.5m	-40°C~ 150°C	8.2
MMP5010	50x10xT1.6		Adhesive, Screw	(US) 902-928MHz, (EU) 865-868MHz	Alien Higgs-3, NXP UCODE 8	EPC 96bits, (up to 480bits), USER 512bits, TID 64bits	Metal Surface	2.8m	2.5m	1.9m	1.7m	-40°C~ 150°C	1.5
MMP5213	52x13xT3.5		Adhesive, Screw	(US) 902-928MHz, (EU) 865-868MHz	Impinj M4QT, NXP UCODE 8	EPC 128bits, USER 512bits, TID 96bits	Metal Surface	5.3m	5.2m	2.8m	2.7m	-40°C~ 150°C	5.5
MMP6020	60x20xT3.5		Adhesive, Screw	(US) 902-928MHz	NXP UCODE 8	EPC 128bits, USER 0bit, TID 96bits	Metal Surface	8.1m		4m		-40°C~ 150°C	8.5
MMP6604	66x4xT3		Adhesive, Screw	(US) 902-928MHz	Impinj M4QT	EPC 128bits, USER 512bits, TID 96bits	Metal Surface	2.8m		0.9m		-40°C~ 150°C	1.6
MMP7020	70x20xT3.6		Adhesive, Screw	(US) 902-928MHz, (EU) 865-868MHz	Alien Higgs-3, NXP UCODE 8	EPC 96bits, (up to 480bits), USER 512bits, TID 64bits	Metal Surface	10m	10.3m	6.3m	6.6m	-40°C~ 150°C	11
MMP8008	80x8xT3.5		Adhesive, Screw	(US) 902-928MHz, (EU) 865-868MHz	Alien Higgs-3, NXP UCODE 8	EPC 96bits, (up to 480bits), USER 512bits, TID 64bits	Metal Surface	6.5m	5.9m	3.4m	3.1m	-40°C~ 150°C	5
MMP8020	80x20xT3.6		Adhesive, Screw	(US) 902-928MHz, (EU) 865-868MHz	Alien Higgs-3, NXP UCODE 8	EPC 96bits, (up to 480bits), USER 512bits, TID 64bits	Metal Surface	9m	9m	5m	5m	-40°C~ 150°C	12
MMP8520	85x20x1.6		Adhesive, Screw	840-960MHz	NXP UCODE 8	EPC 128bits, USER 0bit, TID 96bits	Non-Metal Surface	21m	25m	10m	12m	-40°C~ 100°C	3.0
MMP9020	90x20xT3.7		Adhesive, Screw	(US) 902-928MHz, (EU) 865-868MHz	Alien Higgs-3, NXP UCODE 8	EPC 96bits, (up to 480bits), USER 512bits, TID 64bits	Metal Surface	10.8m	10.5m	6.5m	6.3m	-40°C~ 150°C	12
MMP9525	95x25xT3.6		Adhesive, Screw	(US) 902-928MHz, (EU) 865-868MHz	Alien Higgs-3, Impinj M4QT, NXP UCODE 8	EPC 96bits, (up to 480bits), USER 512bits, TID 64bits	Metal Surface	9.5m	9.6m	5.8m	4.3m	-40°C~ 150°C	18
MMP9626	96x26xT1		Adhesive	(US) 902-928MHz	NXP UCODE 8	EPC 128bits, USER 0bits, TID 96bits	Non-Metal Surface	13m		6m		-40°C~ 150°C	5.2

*Other sizes are customizable.

RFID READER · NEWLAND AIDC

12 เครื่องอ่าน RFID: Fixed และ Mobile

เครื่องอ่าน UHF RFID จาก Newland AIDC ใช้งานร่วมกับแท็กในแคตตาล็อกนี้ได้ทันที เลือกแบบติดตั้งประจำที่ (Fixed) สำหรับประตูคลังและจุดชำระเงิน หรือแบบพกพา (Mobile Computer) สำหรับเดินนับสต็อกและตรวจทรัพย์สิน



NLS-URF300

Desktop UHF RFID Reader · เครื่องอ่านตั้งโต๊ะ

Fixed · ตั้งโต๊ะ

- อ่านเฉพาะโซนบนเครื่อง ระยะทั่วไป < 50 ซม.
- ≥250 แท็ก/วินาที · USB-C + Bluetooth 5.3
- เหมาะกับ Self-Checkout, เคาน์เตอร์ POS, ตรวจรับ/เขียนแท็ก



NLS-URF520

RFID Fixed Reader · 4 พอร์ตเสาอากาศ

Fixed · Gate / Dock Door

- รองรับเสาอากาศภายนอก 1–4 ช่อง (TNC)
- ≥900 แท็ก/วินาที · ระยะ >14 ม. (เสาอากาศ 8dBi)
- LAN, PoE, RS232/RS485, USB, GPIO



NLS-MT93-U

UHF Portable Data Collector · Mobile Computer

Mobile · Handheld

- อ่าน >12 ม. (ในอาคาร) · ≥900 แท็ก/วินาที
- Android 13/15 · สแกนบาร์โค้ด 1D/2D ในตัว
- Wi-Fi 6 · 4G · แบตเตอรี่ 10,000 mAh · IP65

HOW TO CHOOSE

เลือกเครื่องอ่านตามลักษณะงาน

งาน	รุ่นที่แนะนำ	เหตุผล
Self-Checkout / เคาน์เตอร์ชำระเงิน	NLS-URF300	วางตะกร้าบนเครื่อง อ่านเฉพาะโซนใกล้ ไม่อ่านปนสินค้าข้าง ๆ
ประตูคลัง รับเข้า–จ่ายออก (Dock Door)	NLS-URF520 + เสาอากาศ	ติดเสาอากาศ 2–4 ตัวรอบประตู อ่านทั้งพาเลทขณะวิ่งผ่าน
สายพาน / จุดตรวจในไลน์ผลิต	NLS-URF520 + เสาอากาศ	ต่อ GPIO กับเซนเซอร์/ไฟเตือน ส่งข้อมูลผ่าน LAN หรือ MQTT
เดินนับสต็อก ตรวจทรัพย์สิน ค้นหาของ	NLS-MT93-U	พกพาไปได้ทุกจุด อ่านทั้งชั้นวาง ลงแอปสต็อกบน Android ได้
เขียนรหัส EPC ลงแท็กก่อนติดสินค้า	NLS-URF300 หรือ NLS-MT93-U	เขียนทีละชุดบนโต๊ะ หรือเขียนหน้างาน

Fixed RFID คืออะไร

เครื่องอ่านที่ติดตั้งอยู่กับที่ ทำงานอัตโนมัติเมื่อสินค้าที่ติดแท็กผ่านเข้ามาในโซนอ่าน เหมาะกับจุดที่ของต้องผ่านเสมอ เช่น ประตูคลัง สายพาน และจุดชำระเงินหน้าร้าน

Mobile Computer RFID คืออะไร

มือถืออุตสาหกรรมพร้อมโมดูล RFID พนักงานถือเดินไปอ่านแท็กได้ทุกที่ เหมาะกับงานนับสต็อก ตรวจนับทรัพย์สินประจำปี และค้นหาสินค้าที่วางผิดที่

ความถี่ในประเทศไทย

UHF RFID ในไทยใช้ย่าน 920–925 MHz เครื่องอ่านจะตั้งค่าย่านความถี่ให้ตรงกับประเทศไทยก่อนส่งมอบ

บริการติดตั้งและทดสอบ

ทีมงานช่วยทดสอบระยะอ่านกับสินค้าจริง แนะนำตำแหน่งเสาอากาศ และเชื่อมต่อกับระบบสต็อกหรือ POS

SPECIFICATIONS

ข้อมูลจาก Datasheet ของ Newland AIDC · Protocol: EPC Class1 Gen2 / ISO 18000-6C, รองรับ Gen2X

หัวข้อ	**NLS-URF300** Desktop (Fixed)	**NLS-URF520** Fixed Reader	**NLS-MT93-U** Mobile Computer
ประสิทธิภาพ RFID			
ชิป RFID	Impinj E310	Impinj chip module	Impinj E710
ย่านความถี่	860–960 MHz (เลือกได้)	FCC 902–928 MHz · ETSI 865–868 MHz · 920–925 MHz	FCC 902–928 MHz · ETSI 865.6–867.6 MHz · 920–925 MHz
กำลังส่ง	5–30 dBm (±1 dBm) ปรับได้	5–33 dBm (±1 dBm) ปรับได้	5–33 dBm (±1 dBm) ปรับได้
ระยะอ่าน	< 50 ซม. (โดยทั่วไป)	> 14 ม. (พื้นที่เปิด, เสาอากาศ 8dBi)	> 12 ม. ในอาคาร · > 8 ม. กลางแจ้ง
ระยะเขียน	–	–	0–3 ม.
อัตราการอ่าน	≥ 250 แท็ก/วินาที	≥ 900 แท็ก/วินาที	≥ 900 แท็ก/วินาที
เสาอากาศ	Near-Field ในตัว	ภายนอก 4 ช่อง TNC · ตรวจจับเสาอากาศได้	Circular polarized 4 dBi ในตัว
การเชื่อมต่อและระบบ			
การเชื่อมต่อ	USB Type-C (USB 2.0) · Bluetooth 5.3 (BLE)	TCP/IP (LAN) · RS232 · RS485 · USB 2.0 · GPIO เข้า 4 / ออก 4	Wi-Fi 6 (2.4/5 GHz) · 4G LTE · Bluetooth 5.2 · USB Type-C
โปรโตคอล / SDK	USB SDK (Android, Windows) · Bluetooth SDK (Android)	Modbus · MQTT · HTTP/HTTPS · WebSocket · DDS	Android 13/15 · 4GB RAM / 64GB ROM
ฟังก์ชันเพิ่มเติม	ไฟ LED + Buzzer แจ้งสถานะ	แคชแท็ก 1,000 รายการ · RSSI · โหมด Trigger/Real-time	สแกนบาร์โค้ด 1D/2D · กล้อง 13MP · GPS · จอ 5.5"
กายภาพและไฟฟ้า			
ขนาด (มม.)	320 × 320 × 20	227 × 166 × 42 (รวมขายึด 256 × 166 × 42)	168 × 86 × 149
น้ำหนัก	1,000 ก.	1.5 กก. (4 ช่อง)	665 ก. (รวมแบตเตอรี่)
วัสดุ / พลังงาน	พลาสติก · 5V ผ่าน USB-C	อะลูมิเนียม · DC 9–24V / PoE / PoE+ · 10.5 W	แบตเตอรี่ 10,000 mAh ถอดเปลี่ยนได้ · ชาร์จเร็ว 18 W
สภาพแวดล้อม			
อุณหภูมิใช้งาน	-20°C ถึง 50°C	-20°C ถึง 60°C	-20°C ถึง 55°C
อุณหภูมิจัดเก็บ	-40°C ถึง 70°C	-40°C ถึง 85°C	-40°C ถึง 70°C
ความชื้น	5–95% (ไม่ควบแน่น)	5–95% (ไม่ควบแน่น)	5–95% (ไม่ควบแน่น)
กันน้ำกันฝุ่น / ตกกระแทก	IP65	IP53	IP65 · ตก 1.5 ม. ลงคอนกรีต
อุปกรณ์			
มาตรฐาน	ขายึดติดตั้ง · สาย USB	ขายึด · Terminal block · อะแดปเตอร์ DC	แบตเตอรี่ · อะแดปเตอร์ · สาย (แท่นชาร์จเป็นอุปกรณ์เสริม)
อุปกรณ์เสริม	สายต่อ USB 1.5 ม. · สาย USB-C to USB-A	เสาอากาศ · สายนำสัญญาณ	แท่นชาร์จ (Charging cradle)

*สเปกอาจเปลี่ยนแปลงตามรุ่นการผลิต ระยะและอัตราการอ่านขึ้นกับแท็กและสภาพแวดล้อม · ขอ Datasheet ฉบับเต็มได้ที่ทีมงาน

CONTACT

MARS MEDIA – RFID

แท็ก RFID · เครื่องอ่าน Newland AIDC · บาร์โค้ด · ซอฟต์แวร์คลังสินค้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาร์ส มีเดีย

22/50 ซ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 72

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โทร	099-542-6963
LINE	@marsmedia
อีเมล	admarsmedia@gmail.com
เว็บไซต์	www.marsmedia.co.th

แอด LINE

เว็บไซต์

ใช้รหัสรุ่นในแคตตาล็อกนี้เวลาสอบถามราคา · สั่งทำขนาดพิเศษ พิมพ์โลโก้ และเข้ารหัส EPC ล่วงหน้าได้ · ปรึกษาการเลือกแท็กกับหน้างานฟรี

สเปกอาจเปลี่ยนแปลงตามรุ่นการผลิต กรุณายืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนสั่งซื้อ

---

10 ปีในวงการบาร์โค้ดและ RFID

ไม่ต้องพูดเยอะ... ยิงทีเดียว อ่านครบ